

KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI KWADRATOWE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD z odmulaczem z BY PASSEM 5-krotnym/zbiorniki kwadratowe



PRZEZNACZENIE


Separatory węglowodorów Delfin mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu nawalnego.

Przepływ nominalny kierowany jest do separatora celem jego oczyszczenia zaś przepływ większy od nominalnego kierowany jest poza separator.

Poziom redukcji węglowodorów poniżej 5mg/dm³.


INFORMACJE TECHNICZNE -zbiornik z By-passem 5-krotnym

- Przepływ nominalny: 3-15 l/s
- Przepływ maksymalny: 15-100 l
- Pojemność zbiornika: 1550 - 4300 l
- Objętość komory odmulania: 430 -2000 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm³
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: 169 - 374 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,153 m
- Automatyczne zamknięcie pływakowe
- Uchwyty do podnoszenia
- Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
- Włazy: 950 x 750 mm
- Opcja:
alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu



KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI KWADRATOWE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD z odmulaczem z BY PASSEM 5-krotnym/zbiorniki kwadratowe



Symbol	Przepływ (wielkość nominalna) [l/s]	Pojemność zbiornika [l]	Średnica wlotu/wylotu [mm]	Wys. dopływu [mm]	Wys. odpływu [mm]	Wymiary zbiornika [mm]			Komora odmulania (objętość osadnika) [l]	Komora separacji (objętość separatora) [l]	Poj. Gromadzenia cieczy lekkiej [l]	Wys. Warstwy cieczy lekkiej (maksymalna wysokość gromadzenia cieczy) [m]	Waga [kg]	Liczba wazów
						D	h1	H2						
DELFIN HD S-O 3-BP5	3/15	1550	200	720	670	1530	1000	1220	430	480	169	0,13	130	1
DELFIN HD S-O 4-BP5	4/20	1550	200	750	700	1530	1000	1220	445	500	169	0,13	130	1
DELFIN HD S-O 6-BP5	6/30	2100	250	1080	1030	1530	1000	1590	670	780	199	0,153	160	1
DELFIN HD S-O 8-BP5	8/40	3200	315	1030	980	2250	1000	1600	1190	800	297	0,153	220	2
DELFIN HD S-O 10-BP5	10/50	3200	315	1100	1050	2250	1000	1600	1270	860	297	0,153	236	2
DELFIN HD S-O 15-BP5	15/75	4300	315	1150	1100	2400	1200	1630	1850	1210	374	0,153	266	2
DELFIN HD S-O 20-BP5	20/100	4300	315	1210	1160	2400	1200	1630	2000	1275	374	0,153	2666	2

Delfin Sp. z o.o.

25-852 Kielce | Chorzowska 22 | tel. +48 41 27 83 555 | fax +48 41 27 83 557
www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl